

□ カスタマディスプレイ NEW
SCD122U USBケーブル接続

THERMAL PRINTER



- 上位側のUSBインターフェイスから電源供給。電源ケーブルが不要。
- 表示パネルは上下左右の調整、支持ポールによる4段階の高さ調節も可能。
- 英数（ANK）カナの表示装置。表示方式はブルーグリーン蛍光管表示。
- 20桁×2桁のドットマトリックス表示は広角度で認識でき、専門店に最適。
- 表示装置として、窓口での各種情報表示やメッセージ表示などにも使用可。
- 商品個数や値引きなどのレジ入力情報表示により、顧客からの信頼を向上。
- ベーススタンド支持ポールの組み合わせでお客様に最適な設定が可能。


■ 付属品



■ 外形寸法図 (単位:mm)

□ 設置パターン1

ポール数	H (高さ)
0	142mm
1	272mm
2	387mm
3	517mm



□ 設置パターン2

ポール数	H (高さ)
0	124mm
1	254mm
2	369mm
3	499mm



ベーススタンド支持ポールの組み合わせでお客様に最適な設定が可能

■ 仕様

型番	SCD122U	表示部寸法	177×50×70mm (W×D ×H)
ボディカラー	ホワイト	高さ	据置用スタンド使用時 142mm、272mm、387mm、517mm 固定用スタンド使用時 124mm、254mm、369mm、499mm
レイアウト	平置き	チルト角度	Maximum 30°
表示方式	蛍光管表示	水平回転角度	Maximum 300°
表示文字数	40文字 (20桁×2行、5×7ドットマトリックス)	電源電圧	5V 500mA (USBPortより電源供給)
表示色	ブルーグリーン	消費電力	約2W (DC5V 500mA)
輝度	350~700 cd/m ²	信頼性	20,000時間 (蛍光表示管のみ) 半減期
文字種	英数字:95文字 国際文字 :37文字 グラフィック/カタカナ文字:128文字×8ページ	付属品	ベーススタンド:2種 (据置用/固定型) 支持ポール:3種、据置スタンド用底板:1枚 ネジ:3袋、ゴム足:2ヶ (予備)
文字構成	5×7ドットマトリックス、カーソル	外形寸法	上記参照
文字サイズ	3.5×5.0mm	重量	Max 約840g
文字ピッチ	8.3mm	EMI規格	VCCI :ClassA、FCC :ClassA、EN55022 :ClassA、CEマーキング
エミュレーション	スターエミュレーション ESC/POSエミュレーション	ACアダプタ	不要 (USBケーブルにより電源供給)
インターフェイス	USB2.0		
スタンド	2種 据置:175×110×61mm (W×D ×H) / 固定:80φ×40 (H) mm		
支持ポール	3種 (有効長) 長:(145mm)、中:(130mm)、短:(100mm)		

DOT PRINTER


□ POS 3点セットの接続方法 3点セット/プリンタ・キャッシュドロワ・カスタマディスプレイ
より快適・便利なPC・POS環境を実現するシステム機器のトータル提案
「ケーブル1本」で簡単接続。「電源不要」の周辺機器

CARD READER WRITER



SCD122U
カスタマディスプレイ

USB接続



PC

インターフェイスケーブル

SMD146M
キャッシュドロワ



6ピンモジュラー接続



スター精密
小型プリンタシリーズ