star

New

オールマイティプリンタ

TSP700Ⅱ

さまざまなシーンで活躍する、進化した

オールマイティプリンタ TSP700

ここが違う 進化2 **Windows Vista にも対応**

ここが違う 進化1 **スピード** Max.180mm/s ▶▶ Max.250mm/s

ここが違う 進化3 **厚紙ラベル** 150μmに対応

ここが違う 進化4 **信頼性の向上**

・密閉度向上により静音、防滴、防塵効果向上
・ヘッド寿命1.5倍 1億5000万文字

ここが違う 進化5 **ブザーで*オプション キッチン用途に最適**

ここが違う 進化6 **ケーブル収納により背面スッキリのインターフェイスカバー付**

■ 仕様		TSP700Ⅱシリーズ				
型番		TSP743ⅡD-24J1 JP	TSP743ⅡC-24J1 JP	TSP743ⅡU-24J1 JP	TSP743ⅡE2-24J1 JP	TSP743ⅡW-24J1 JP
ボディーカラー		ホワイト・グレー（※1）				
レイアウト		平置き／縦置き（※2 オプションの縦置きスタンド使用）				
印字方式		ダイレクトラインサーマル				
文字仕様	印字構成	英数字12×24ドット、IBMグラフィックス、12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット				
	印字桁数	最大53桁（12×24フォント）／最大26桁（24×24フォント）				
	文字サイズ	12×24ドットフォント1.5mm×3.0mm（W×H）、12×32ドットフォント1.5mm×4.0mm（W×H） 半角漢字1.5mm×3.0mm（W×H）、全角漢字3.0mm×3.0mm（W×H）				
	文字種	英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字				
	バーコード	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、 CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR（NW-7）、QRコード、PDF417				
	解像度	8ドット／mm（203dpi）				
エミュレーション		スターラインモード・ESC/POSモード				
インターフェイス		シリアル RS-232	パラレル IEEE1284	USB USB2.0(Full speed)	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T	WiFi IEEE803.11b
データバッファ		約8Kバイト				
印字速度		最大250mm/秒				
用紙	形態	感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙				
	サイズ	82.5mm±0.5mm（装着ガイド取外し時）、79.5mm±0.5mm（デフォルト）、57.5mm±0.5mm（装着ガイドを 58mm位置に使用時）				
	巻径	最大100mm				
	厚さ	65～150μm（紙幅：57.5±0.5mmの場合：65～85μm）				
オートカッター	タイプ	ギロチン式				
	カット方式	フルカット、パーシャルカット（中央一点残し）切り替え可能				
	寿命	200万回カット （推奨紙）※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。				
電源電圧		DC24V±10%				
消費電力		約49W（ASCⅡ印字ピーク）				
外部入出力回路		ソレノイド等の駆動用2回路、24V、最大1A、入力1回路				
信頼性 MCBF		6,000万行				
外形寸法		147×213×148mm（W×D×H）				
重量		約1.75kg（ロール紙含まず）				
EMI規格		VCCI：Class A、FCC：ClassA、EN55022：ClassB				
ACアダプタ（別売）		PS60A-24Aアダプタセット JP				
別売オプション		縦置きスタンド（VS-T700） 、壁掛け金具（WB-T700） 、ブザー（指定場所以外に取り付けないで下さい）				
ドライバラインナップ		WindowsVista、Windows2000／XP、WinCE、Linux CUPS Support、MAC OS-X（V er.10.3以降）、OPOS、WePOS、JavaPOS				

※1 グレー色モデルの型番は、「TSP743Ⅱ＊-24J1 GRY JP」となります。＊：D／C／U／E2／W
※2 縦置きにて使用する場合は、縦置きスタンドをお買い求めください。

販売元：株式会社ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ･ﾏｼﾅﾘ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 東京 03-3526-3002 大阪 06-4807-3326